

## PRODUKT INFORMATION // PRODUCT INFORMATION

# Tibi




- » **schwebende Superellipse mit klar strahlendem Licht //**  
Floating super ellipse with crisp and radiant light
- » **umfangreiche Produktpalette mit Anbau- & Pendelleuchten //**  
Extensive product range with surface-mounted & pendant luminaires
- » **sehr hohe Energieeffizienz //**  
Very high energy efficiency



Nur in Deutschland, Österreich  
und Schweiz erhältlich.  
Only available in Germany, Austria  
and Switzerland.

# Tibi

## LED Pendel- & Anbauleuchten // Pendant & Surface-mounted Luminaires




- LED Pendelleuchte in Superellipsen-Form
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 60% / indirekt 40%
- gleichmäßige runde Lichtverteilung
- Dekoring aus Aluminium gebürstet oder schwarz
- Dekoring und Abdeckung von Deckenbaldachin in gleicher Farbe
- konusförmiger Deckenbaldachin mit Magnetbefestigung (ohne sichtbare Schrauben)
- Textilkabel weiß (Länge: 2500 mm)
- höhenverstellbare 3-fach Drahtseilabhängung (Länge: 2500 mm, Kabel 5-adrig)
- Leuchtenkörper aus glänzendem opalweißem Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Versorgungseinheit (dimmbare DALI) integriert in Leuchte
- Farben Dekoring: aluminium gebürstet, schwarz
- LED pendant luminaire in super ellipse shape
- outstanding ease of maintenance
- energy-saving, no UV and thermal emissions
- light component: direct 60% / indirect 40%
- uniform and circular light distribution
- deco ring made from brushed or black aluminium
- deco ring and cover of the ceiling canopy in the same colour
- conical ceiling canopy attached by magnet (without visible screws)
- white textile cable (length: 2500 mm)
- 3-fold wire-rope suspension with height-adjustment (length: 2500 mm, 5-core cable)
- light-body made from specular opal-white acrylic glass
- 5-pole terminal block
- ballast (dimmbare DALI) integrated in the luminaire
- colours deco ring: aluminium brushed, black



Leistung power	Durchmesser diameter	Lebensdauer lifetime	Lichtstrom luminous flux	Lichtfarbe light-colour	Bestell-Nr order no.	Preis € price
17 W	400	L90 B10 50000h	1790 lm	840	TIBI-P 400.1940.1/DALI	1133,-
50 W	600	L90 B50 65000h	5820 lm	840	TIBI-P 600.5840.1/DALI	1564,-
59 W	800	L90 B50 60000h	6990 lm	840	TIBI-P 800.6840.1/DALI	1942,-

Abmessungen in mm // dimensions in mm

## Anbauleuchte // Surface-mounted Luminaire



- LED Anbauleuchte in Superellipsen-Form für Decken- und Wandmontage
- Leuchtenkörper mit Bajonettverschluss
- einfache Anbaumontage der Techniqueinheit
- Farben Techniqueinheit: aluminium gebürstet, schwarz
- LED surface-mounted luminaire in super ellipse shape for ceiling and wall mounting
- luminaire body with bajonet catch
- easy mounting of the technique unit
- colours technique unit: aluminium brushed, black



Leistung power	Durchmesser diameter	Lebensdauer lifetime	Lichtstrom luminous flux	Lichtfarbe light-colour	Bestell-Nr order no.	Preis € price
16 W	400	L90 B50 55000h	1810 lm	840	TIBI-A 400.1840/DALI	864,-
30 W	600	L90 B50 60000h	3880 lm	840	TIBI-A 600.3840/DALI	1270,-

Abmessungen in mm // dimensions in mm